



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

## وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،  
آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و  
فرآورده های لبنی

تجدید نظر اول: ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر مأخذ مجاز نمی باشد.

## بنام خدا

پیشگفتار:

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گراناگونی محصولات تولیدی . سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید . به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حدائق ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید ، آزمایشگاه و ضوابط پیداگشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جدایگانه ای تدوین و به تصویب برسد .

برای هماهنگی با توسعه جهانی ، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطرحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید ، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید .

شایان ذکر است که ضوابط برروی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ( [www.fdo.ir](http://www.fdo.ir) ) موجود

می باشد .

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	- مقدمه
۲	- هدف
۳	- دامنه کاربرد
۴	GMP
۵	GMP-۱-۴ عمومی
۶	GMP-۲-۴ اختصاصی
۷	۱-۲-۴-۱- تجهیزات شستشو
۸	۲-۲-۴- تجهیزات هواگیری، بوگیری و صاف کردن
۹	۳-۲-۴- تجهیزات سردکننده
۱۰	۴-۲-۴- تجهیزات حرارت دادن
۱۱	۵-۲-۴- مخازن هوا
۱۲	۶-۲-۴- تناب شستشو تجهیزات
۱۳	۷-۲-۴- مراحل اصلی شستشو
۱۴	۸-۲-۴- ضد علوفی
۱۵	۹-۲-۴- تاسیسات بخار و هوای فشرده
۱۶	۱۰-۲-۴- نکات مهم در مورد مراحل تولید
۱۷	۱۱-۲-۴- نکات مهم در مورد نگهداری و حمل و نقل
۱۸	۵- تجهیزات خط تولید
۱۹	۱-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه (ساده و طعم دار)
۲۰	۲-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر تبخیر شده و شیر تغليط شده شیرین
۲۱	۳-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر خشک
۲۲	۴-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع خامه
۲۳	۵-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع ماست
۲۴	۶-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کره
۲۵	۷-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید برای بسته بندی کره
۲۶	۸-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع پنیر
۲۷	۹-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر سفید آب نمکی
۲۸	۱۰- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پیتززا
۲۹	۱۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر خامه ای
۳۰	۱۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پرورده (فرآوری شده)
۳۱	۱۳-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید بسته بستنی
۳۲	۱۴-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید کشک مایع
۳۳	۱۵-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید دوغ
۳۴	۱۶-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع قره قروت
۳۵	۱۷- آزمایشگاهها

fdop5071v2

۲۷

۱- حداقل آزمایش‌های فیزیکو‌شیمیایی و میکروبی مورد نیاز

۲۵

۲- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

لازم به ذکر است موارد مدرج در کادر به عنوان توصیه می‌باشند.

**۱- مقدمه**

با توجه به اینکه شیر و فرآورده های آن دارای ارزش تغذیه ای بالایی بوده و مصرف آنها در رژیم غذایی افراد روز به روز به گسترش است و همچنین بدليل حساسیتهای خاص این فرآورده ها از لحاظ ویژگیهای کیفی و میکروبی قبل و پس از فرآیند، آشنایی با روشهای صحیح علمی در تکنولوژی تولید آنها و نیز چگونگی استفاده عملی از این روشها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

**۲- هدف**

هدف از تدوین این خصوصیت تعیین حدائق خصوصی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی می باشد.

**۳- دامنه کاربرد**

این خصوصیت در مورد واحدهای تولیدکننده انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه ( ساده و طعم دار )، شیر تبخیر شده و شیر تغليط شده شیرین، شیر خشک، خامه، کره، حاست، پتیر، بستنی، دوغ، کشک و قره قروت کاربرد دارد و جهت تأسیس کارخانه خصوصی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

**تعاریف و اصطلاحات**

**- شیر خام ( Raw milk ) :** عبارت است از مایع مترشحه حاصل از دوشش کامل پستان دام سالم حدائق چهار روز پس از زایمان که با اصول صحیح، تغذیه و نگهداری شده باشد و در شرایط بهداشتی ( مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۶۱ ) دوشیده شده و تحت هیچ شرایطی آب یا ماده دیگری به آن اضافه یا از آن کسر نگردیده باشد. همچنین شیر خام باید قادر آغاز بنشدن و هیچگونه عملیات فرآوری روی آن انجام نشده باشد.

**- شیر باز ساخته ( Reconstituted milk ) :** فرآورده حاصل از اضافه شدن آب به شیر خشک یا شیر تغليط شده است، به نحوی که نسبت ماده خشک بدون چربی آن به اندازه مناسب و در حد شیر معمولی باشد.

## (١)

Fdop5071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
معاونت غذا و دارویی  
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- شیر باز ترکیبی ( Recombined milk ) : فرآورده حاصل از اختلاط چربی شیر و مواد جامد بدون چربی شیر ( MSNF ) با افزودن یا بدون افزودن آب است، به نحوی که ترکیب فرآورده شیری متناسب با نوع کاربرد باشد.

- شیر پاستوریزه ( Pasteurized milk ) : شیری است که با یکی از روشهای معمول پاستوریزاسیون مطابق با آخرین تجدید نظر استانداره ملی ایران به شماره ۱۶۷۸ تهیه شده باشد، بطوری که کلیه میکروباهای بیماریزا غیر اسپوردار آن معده و تعداد میکروباهای غیر بیماریزا آن به حداقل رسیده و کمترین تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد.

- شیر استریلیزه ( Sterlized milk ) : شیری است که با یکی از روشهای متناول و رایج استریلیزاسیون همراهیز و استریلیزه شده، تمامی میکروارگانیسم های غیر اسپوردار آن از بین رفته اسپورهای آن به حداقل ممکن رسیده باشد و از نظر حسی، فیزیکی و شیمیایی کمترین آسیب را دیده و در شرایط عاری از مرگونه میکروارگانیسم در بسته بندیهای سترون متناسب بسته بندی گزند بطوری که فرآورده از قابلیت نگهداری خوبی در دمای محیط برخوردار باشد و نیاز به نگهداری در یخچال نداشته باشد.

### بادآوری

شیر خام مورد استفاده در تهیه شیر استریلیزه باید از کیفیت مناسب برخوردار بوده و حتی الامکان با ویژگیهای شیر خام درجه یک ( مطابق با آخرین تجدید نظر استانداره ملی ایران به شماره ۱۶۴ ) مطابقت داشته باشد.

- شیر تبخیر شده ( Evaporated milk ) : محصولی است که با حذف نسبی آب از شیر توسط حرارت یا فرآیند مناسب دیگری بدست می آید، به شرطی که فرآورده حاصل از نظر ویژگیها و ترکیبات با استاندارد مربوطه مطابقت داشته باشد.

### بادآوری

میزان چربی و یا پروتئین در انواع شیر تبخیر شده ممکن است برای مطابقت با ویژگیهای این استاندارد با افزودن یا خارج کردن ترکیبات شیر تنظیم شود، به این شرط که نسبت پروتئینهای سرم ( محلول ) به کازٹین در آنها تغییر نکند و مطابق نسبت آنها در شیر باشد

- شیر تغییض شده شیرین ( Sweetened condensed milk ) : محصولی است که با حذف نسبی آب از شیر همراه با افزودن ترکیبات شیرین کننده مجاز بست می آید.

- شیر طعم دار ( Flavored milk ) : شیری است که پس از افزودن مواد طعم دهنده مجاز طبیعی ( مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۹۵۲ ) تهیه شده باشد. این نوع شیر می تواند از اختلاط شیر نازه یا باز ساخته پس چرخ، کم چرب یا پر چرب با شکر و در صورت لزوم مواد پایدار کننده مجاز تهیه و پس از فرآیندهای حرارتی مجاز سالم سازی، بسته بندی و توزیع گردد.

شیر خشک<sup>۱</sup> ( Milk powder ) : فرآورده ای است که از حذف تقریباً کامل آب شیر طبیعی و بسلم دام به یکی از روش‌های صنعتی معمول ( غلتکی یا افسان ) تهیه شده و قبل از تبدیل به شیر خشک، پاستوریزه شده باشد. شیر خشک ممکن است از شیر کامل، کم چرب یا بدون چربی و یا پس‌آب کرده شیرین تهیه شود.

#### پادآوری

با توجه به نوع شیر خشک نسبت پروتئین سرم به کازین نباید از نسبتی که در شیر است، تغییر کند.

- شیر خشک فوری ( Instant dried milk ) : شیر خشکی است که از شیر کامل یا کم چرب و یا اکثراً از شیر بدون چربی به روش افسان تهیه می شود. از خصوصیات مهم این شیر خشک سرعت حلالت آن در آب به علت حجمی شدن ذرات شیر طی فرآیند آکلومراسیون است. تعداد ذرات این نوع شیر خشک در آزمایش میکروسکوپی بیش از ۷۵ میلیون در هر گرم می باشد.

- خوراک شیر خوار ۱ ( Infant formula ۱ ) یا شیر خشک ویژه تغذیه شیرخوار از آغاز تولد تا ۶ ماهگی : به فرآورده ای اطلاق می شود که پس از تغییرات لازم در ترکیب شیر گاو یا سایر حیوانات حلال گوشت جهت هر چه نزدیکتر تعودن آن به شیر مادر برای تأمین نیازهای تغذیه ای شیر خواران سالم از آغاز تولد تا ۶ ماهگی مورد استفاده قرار می کیرد. این فرآورده بعد از ۶ ماهگی و تا یک سالگی همراه با سایر غذاهای کمکی نیز قابل استفاده می باشد.

<sup>۱</sup>- منظور همان شیر خشک صنعتی است.



**خوارک شیر خوار ۲ ( Infant formula 2 )** یا شیر خشک ویژه تغذیه شیرخوار از ۶ ماهگی به بعد به فرآورده ای اطلاق می شود که پس از تغییرات لازم در ترکیب شیر گاو یا سایر حیوانات حلال گوشت برای تامین نیازهای تغذیه ای شیر خواران سالم از ۶ ماهگی به بعد و کودکان از ۱۲ تا ۲۶ ماهگی بصورت خوارک مایع بعنوان بخشی از رژیم غذایی شیر خوار همراه با غذاهای کمکی مورد استفاده قرار می گیرد.

**خامه ( Cream )** : قسمتی از شیر است که از نظر مقدار چربی شیر غنی بوده و با عمل خامه گیری از شیر جدا شده و به حالت امولسیون چربی در آب می باشد که به وسیله یکی از روشهای متدالو، پاستوریزه یا استریلیزه و در صورت لزوم همگن می شود. در صورت نیاز میزان چربی در محصول نهایی با افزودن شیر یا شیر بدون چربی یا خامه غلیظ تنظیم می گردد.

**کره ( Butter )** : فرآورده ای است که از شیر یا محصولات شیری بدست می آید و یا از زدن خامه پاستوریزه (تخمیر شده یا تخمیر نشده) و تبدیل امولسیون روغن در آب به امولسیون آب در روغن حاصل می گردد.

**ماست ( Yoghurt )** : فرآورده ای است که از انعقاد شیر پاستوریزه در اثر تخمیر لاکتیکی شیر بواسطه باکتریهای اختصاصی لاکتیک بویژه لاکتوباسیلوس دلبورکو زید گونه بولگاریکوس و استریپتوکوکوس ترموفیلوس به میزان معین و در درجه حرارت و زمان مشخص به دست می آید.

**ماست طعم دار ( Flavored yoghurt )** : فرآورده ای است که پس از افزودن طعم دهنده های مجاز به ماست با یا بدون اجزای ترکیبی بدست می آید.

**پنیر ( Cheese )** : فرآورده ای است که در نتیجه انعقاد شیر گاو، گوسفند، بز، کامیش و یا مخلوط دو یا چند نوع از آنها که با یکی از روشهای متدالو پاستوریزه شده است. با استفاده از مایه پنیر به کمک باکتریهای آغازگر مجاز تهیه می گردد که پس از جدا نمودن آب پنیر، لخته در آب نمک نگهداری شده و بعد از طی دوره رسیدن آماده مصرف می گردد.

### پیادآوری

در مورد پنیر های فراپالایش (UF)<sup>(۱)</sup> مرحله انعقاد پس از جداسازی سرم صورت گرفته و مرحله آب نمک گذاری نیز وجود ندارد.



- پستنی ( Ice cream ) : فرآورده ای است که از انجماد و هراده مخلوط همگن و پاستوریزه شده شیر و فرآورده های آن با ترکیبی از مواد قندی، چربی شیر یا چربی های گیاهی مجاز و مواد افزودنی مجاز ( مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۰۰ ) تهیه می شود.

#### بادآوری

پستنی شیری را می توان بدون هیچگونه مواد چربی تهیه نمود که در این صورت باید حتماً روی برچسب آن « پستنی بدون چربی » قید شده باشد.

- دوغ ( Doogh ) : فرآورده ای است که از رقیق کردن ماست با آب آشامیدنی یا آب پنیر و یا دوغ کره تخمیر شده بدست می آید.

- کشک خشک ( Dried kashk ) : فرآورده فرعی شیر است که از جوشانیدن، تقطیط و خشک کردن آب ماست و پسآب کره بدست می آید.

- کشک مایع ( Liquid kashk ) : فرآورده ای است که از خیسانیدن کشک خشک با اضافه تعودن میزان معین آب و سپس سائیدن آن با دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی تهیه شده و بروزیله حرارت مناسب سالم سازی شده و سپس در ظروف بسته بندی مجاز بسته بندی می گردد.

- کشک مایع صنعتی ( Industrial liquid kashk ) : فرآورده ای است که با استفاده از فرآیندهای مناسب صنعتی از تقطیط ماست و یا بهمراه پسآب کرمه، آب پنیر، پودر آب پنیر یا مخلوطی از آنها با اضافه کردن نمک بدست می آید.

- قره قروت ( Ghareh ghoroot ) : فرآورده ای است که از فرآیند حرارتی آب پنیر یا آب ماست یا پسآب کشک با pH مشخص تولید می شود.

#### GMP - ۱

جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

#### GMP - ۱-۳ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید و بسته بندی مواد غذایی



می باشد که با کد Fdop10611v<sub>1</sub> بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ([www.fdo.ir](http://www.fdo.ir)) موجود می باشد.

#### ۴-۲-۴ GMP اختصاصی

##### ۱-۲-۴ - تجهیزات شستشو

- سیستم های شستشوی در جا (CIP) باید در طراحی و ساخت کارخانه منظور گردند، بگونه ای که در انتهای شستشو توسط این سیستم کلیه تجهیزات و لوله های ارتباطی توسط آب آشامیدنی شستشو شوند.

- وسایل و برس های مناسب باید جهت شستشوی متناسب دستی هر بخش مانند دریچه ها، شبکه ها و همچنین شستشوی دستی ظروف فراهم باشند.

- در کارخانه هایی که شیر با بیدون حمل می شود، باید تجهیزاتی جهت شستشو و ضد عفونی بیدونها فراهم باشد. مگر اینکه روش های دیگری برای حمل شیر بکار برده شود.

- در صورتی که شیر بصورت بطری عرضه می شود، باید ماشین آلات بطری شویی در محل فراهم باشد. همچنین توصیه می شود دستگاه های سبد شور نیز جهت شستشوی سبد ها در محل فراهم باشد.

- در کارخانه هایی که شیر توسط تانکر حمل می شود، باید شستشوی در جا (CIP) برای شستشو و ضد عفونی این تانکرها پس از تحویل شیر وجود داشته باشد.

##### ۴-۲-۴ - تجهیزات هواکنیری، بوکنیری و صاف کردن

پس از دریافت شیر ها و بوهاي خارجي آن توسط دستگاه هواکنير و بوکنير خارج می گردد. سپس شیر در صافيهای استيل و دستگاه های تصفیه (کلاريفایر) صاف و اجرام خارجي از آن جدا می شود.

##### ۳-۲-۴ - تجهیزات سرد کننده

تجهیزات و تسهیلات لازم باید برای سرد کردن شیر خام پس از دریافت در محل کارخانه فراهم باشد. همچنین در صورت انجام اعمال حرارتی (ترمیزاسیون) بر روی شیر خام دریافتی و یا سایر موارد، شیر باید بالا قابله تا دمای ۴ + درجه سانتی گراد سرد و تا زمان تهیه فرآورده های شیری در این دما نگهداری شود.

<sup>1</sup> Cleaning in place

#### ۴-۲-۴- تجهیزات حرارت دادن

تاسیسات و تجهیزات مناسب حرارتی ( بخار ) جهت پاستوریزه کردن فرآورده ها با جریان مدام، دما و زمان معین در لوله نگهدارنده ( Holder ) باید فراهم باشد. همچنین دستگاه پاستوریزاتور باید مجهز به دما سنج دقیق و نمودار حرارتی در طی فرآیند حرارتی باشد.

یک برقیه برگشت خودکار یا پمپ قطع جریان یا سیستم اخطار باید جهت جلوگیری از جریان فرآورده مایع که کاملاً حرارت نزدیده است، به مرحله بعدی فرآیند وجود داشته باشد و مانع از خروج فرآورده ای که به میزان مناسب تحت تاثیر حرارت و زمان معین قرار نگرفته است، به مرحله بعدی شود. ضروری است احتیاط لازم جهت اجتناب از ایجاد آسیب به بخشهای دیگر دستگاه در اثر قطع ناکهانی فرآورده و آلودگی آن بعلت ایجاد خلاء در مدار و مکش آب از سرد کننده و تبخیر کننده انجام شود.

بطور کلی وسائل باید بطور منظم کالبیره شوند و نمودارهای حرارتی جهت بازرسی در موقع لازم نگهداری شوند.

#### ۴-۲-۵- مخازن هوا

هوای فشرده یا هوایی که به منظور جایجا می تخت فشار استفاده می شود، باید از منبع بهداشتی تهیه و تصفیه گردد. در موارد بهداشتی، گرمادهی به واسطه هوای گرم جهت خشک کردن ارجحیت دارد، ولی هنگامی که از سوخت کازی یا مایع استفاده می شود، احتیاط لازم باید جهت اطمینان از اختراق کامل انجام شود.

#### ۴-۲-۶- تناوب شستشو تجهیزات

- تجهیزات مورد استفاده جهت جایجا شیر و فرآورده های شیری که فاز پیوسته آنها را آب تشکیل می دهد، باید پس از هر بار استفاده و یا حدائق روزانه شستشو و ضد عفونی شوند.

- ظروفی که در آنها فرآورده ممکن است در طی فرآیند بین دمای محیط و ۶۳ درجه سانتی گراد نگهداری شود، باید در فواصل ( حداقل ۲ ساعته )، بمنظور اجتناب از ایجاد سوم میکروبی شستشو شوند. جهت حصول اطمینان از عدم رشد باکتری های شاخص ( باکتری های ترموفیل ) باید نمونه هایی از فرآورده مورد آزمون قرار گیرند.

- خشک کننده های افشاری و سیستم های جایجا کننده پودر که بطور مدام مورد استفاده قرار می گیرند، باید بصورت دوره ای و در فواصل هفتگی با استفاده از برس با رشته های نایلونی یا سایر مواد مناسب تارای رنگ روشن و یا با استفاده از سیستم خلاء بصورت خشک تمیز شوند. شستشوی مريطوب باید هنگام تجمع مواد جامد شیر یا وجود مواردی در تجهیزات که منبعی برای فساد میکروبیولوژیکی یا تغییر فرآورده می باشند، انجام گیرد. شستشوی مريطوب سرتاسر خط تولید بسیار

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      اداره کل نقلات بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

اهمیت دارد و همه قسمتها باید پیش از استفاده مجدد با عبور هوای راغ با دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد و برای مدت ۱۰ دقیقه خشک شوند.

- وسیله ای که در خشک کننده افشاری (نازل یا انژکتور)، مایع را بصورت ریز ریز در می آورد (انها برای)، باید جدا و حداقل یک مرتبه در هر بار تولید و یا حداکثر در هر ۲۴ ساعت، شستشو و خشک شود.

- وسائل مورد استفاده جو های جابجایی فرآورده هایی که چربی فاز پیوسته آنها را تشکیل می دهد (مانند کره)، باید حداقل بعد از هر بار استفاده شستشو و ضد عقوتی شوند.

#### ۷-۲-۴- مراحل اصلی شستشو

- مراحل اصلی شستشوی کارخانه و تجهیزات باید بصورت زیر باشد :

- شستشو با آب به منظور زدودن ذراتی مانند خاک، گرد و غبار، باقیمانده مواد جامد شیر که ممکن است آب با دمای معمولی (و یا آب با دمای ۸۵ درجه سانتی گراد برای تجهیزات در تماس با کره) مورد استفاده قرار گیرد.

- شستشو توسط محلول پاک کننده با فشار و دمای مناسب برای زدودن باقیمانده محصول از سطوح.

- شستشوی یک بار یا بیشتر با آب آشامیدنی به مدت زمان مناسب برای از بین بردن بقاوی مواد شیمیایی و محلول پاک کننده.

- از آنجا که جداسازی و شستشوی دستی کلیه سطوح در تماس با محصول مشکل می باشد، لذا شستشوی درجا (CIP) توسط جریان محلولهای مناسب انجام می گیرد. ولی تجهیزات باید بطور مداوم بازرسی و در صورت نیاز با برس های مناسب بصورت دستی شستشو شوند. تجهیزاتی مانند پمپ ها، شیر فلکه ها و مبدل های صفحه ای و لوله ها باید در فواصل متناوب جو های بازرسی و شستشوی دستی جدا شوند.

- هنگامی که از آب، محلول ها یا بخار راغ بمنظور شستشو یا ضد عقوتی استفاده می شود، وجود منفذ مناسب تبادل هوا چهت جلوگیری از انتقام و در هم فرو رفتن ظروف لازم می باشد.

#### ۸-۲-۴- ضد عقوتی

- ضد عقوتی ممکن است توسط یکی از روش های زیر انجام گیرد :

- بخار راغ با فشار اتمسفری : بطور کلی بخار دهن باید پس از اینکه دمای بخار متراکم خروجی ۸۵ درجه سانتی گراد گردیده بعدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ادامه باید.

آب داغ : در سیستم های بسته ، به منظور جلوگیری از رسوب نمکها باید از آب سبک داغ استفاده شود. ترکیب مناسب دما و زمان، حداقل ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه یا ۸۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه می باشد. خط تولید شیر استریلیزه یک مورد استثناء است، چون در آن بلاfacسله پیش از استفاده، آب یا بخار داغ باید تحت فشار و با دمای معین بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه یا ترکیبی از دما و زمان جریان باید و دما باید بطور منظم در سرد ترین نقطه بارزسی شود.

- مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده : مواد مجاز و مورد تاییدی می باشند که در دمای بین ۱۵ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و جهت شستشوی دستی خطوط لوله های شیر سرد، مخازن ذخیره، تانکرهای حمل شیر خام و بعنوان عوامل بخشی از فرآیند شستشوی مورد استفاده قرار می گیرند.

### بادآوری

منظور از مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده موادی است که بطور توان استفاده می شوند و بهیج وجه نباید احتمال آلوودگی فرآورده با مواد نکر شده وجود داشته باشد و هر گونه بقاوی این مواد باید توسط شستشو با آب آشامیدنی زدوده شود.

- شستشوی کافی و کامل برای ضد عفونی کردن مؤثر دستگاهها ضروری است. تجهیزات باید در حدائق زمان پس از استفاده، شستشو و ضد عفونی گردند. همچنین ضروری است که خط تولید و فرآیند برای حصول اطمینان کافی پیش از شروع کار کاملاً شستشو شود. چنانچه تجهیزات خط تولید که با فرآورده در ارتباط می باشند، بیش از ۶ ساعت از ضد عفونی پیشین آنها کنسته باشد، باید قبل از شروع بهره برداری، مجدداً ضد عفونی گردند.

### ۹-۲-۳- تاسیسات بخار و هوای قشرده

- بخار باید به میزان مناسب جهت فرآیند، شستشو و ضد عفونی و سایر عملیات موجود باشد. بخاری که در تماس مستقیم با فرآورده می باشد و یا به منظور ضد عفونی گردند مورد استفاده قرار می گیرد. باید تصفیه و عاری از مواد زیان آور برای سلامتی انسان بوده و از آب آشامیدنی تولید شده باشد و با الاینده های شیمیایی و میکروبی در تماس نباشد. جهت معانعت از برگشت فرآورده به داخل خط بخار، باید در مسیر مربوطه دریچه های یکطرفه نصب شوند.

### ۱۰-۲-۴- نکات مهم در مورد مراحل تولید

- شیر خام باید از دام شیرده سالم و تحت شرایط بهداشتی دوشیده شود و عاری از آنتی بیوتیک ها، باقیمانده مواد شیمیایی، مواد خارجی، آغز، بوها و رنگ غیر طبیعی باشد. همچنین شیر خام باید دارای کیفیت باکتریولوژیکی مطلوب و مناسب مصرف انسانی باشد.

- شیر خام روزانه در یک یا دو نوبت صبح و یا صبح و عصر توسط دامداری های تولید کننده شیر و یا از طریق مراکز جمع آوری شیر، توسط بیدون مناسب و یا تانکر به کارخانه حمل می گردد. بطور کلی دامداری های خصوصی تولید کننده شیر باید مورد بازرسی منظم بهداشتی توسط سازمان های کنترل کننده بهداشتی قرار گیرند و شیر تولیدی آنها در شرایط مطلوبی تهیه و نگهداری شده باشد.

- پس از ورود شیر به کارخانه می بایست از هر بیدون یا تانکر در شرایطی که شیر توسط بهمن مخصوص کاملاً بهم زده می شود، نمونه برداری و آزمایش های لازم ( نظری بررسی بو، رنگ و طعم، اسیدیته، الكل یا جوشانیدن، دما، وزن مخصوص، درصد چربی، سدیمان تاسیون یا ته نشین شدن، نقطه انجماد و ...) بر روی آن انجام گیرد.

- در صورت تطابق نتایج آزمایشات با ویژگی های شیر خام، شیر را توزین وزنی و حجمی نموده و از مجموع شیر یک تانکر و یا مجموع شیر یک دامدار، نمونه دیگری جهت انجام آزمایش های کامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی برداشت و به آزمایشگاه مرکزی ارسال می شود.

- در صورتی که شیر خام توسط بیدون به کارخانه تحویل داده شود، پس از تخلیه باید بیدون به وسیله دست یا دستگاه های بیدون شویی خودکار توتلی، دورانی و یا پدالی نیمه خودکار شستشو و ضد عفونی شود و اگر شیر خام توسط تانکر به کارخانه حمل و تحویل گردد، پس از تخلیه باید تانکر به طریق سیستم شستشوی درجا ( CIP ) شستشو و ضد عفونی شود. محل تخلیه شیر خام توسط تانکر نیز باید حدائق روزی یک یار شستشو و ضد عفونی گردد.

- شیر خام پس از دریافت باید از دستگاه هوایکر و بوگیر عبور نماید تا هوا و بوهای زائد آن خارج شود.

- شیر خام پس از دریافت باید صاف گردد. بدین صورت که شیر خام دریافتی از صافی های مختلف عبور و سپس از طریق پمپ گریز از مرکز به دستگاه های صافی ساده یا مرکب و یا دستگاه جرم گیر ( کلاریفایر ) هدایت می گردد تا اجرام خارجی موجود در شیر خام مانند پشم، مو، گلbul های سفید و قرمن، توده های میکروبی و ذرات مختلف جدا شود.

- در صورتی که شیر خام بلافصله مورد فرآیند قرار نگیرد و مقدار شیر خام دریافتی بیش از ظرفیت دستگاه پاستوریزاتور باشد، می توان پس از عمل صاف کردن توسط سرمه کننده های صفحه ای ساده و یا دو مرحله ای تا دمای  $4+1+1$  درجه سانتی گراد سرد و سهیس در مخزن ذخیره شیر خام ذخیره گردد.

- پس از آماده کردن شیر، اعمال مختلف از قبیل استاندارد کردن چربی، در برخی موارد همگن کردن، پاستوریزه کردن، نمونه برداری در خط فرآیند جهت آزمایش و ذخیره کردن شیر پاستوریزه در مخزن مخصوص باید انجام گردد. انواع غرآورده های شیر در طی مراحل فوق یا پس از آن تهیه می گردند.

- شیری که فوراً فرآیند نمی شود، باید ترجیحاً تا دمای  $4+1+1$  درجه سانتی گراد سرد شود و در این دما تا زمان فرآیند نگهداری شود. مدت زمان بین شیردوشی و فرآیند باید حداقل ممکن باشد و ترجیحاً از ۷۲ ساعت تجاوز نکند.

- توصیه می گردد به منظور حفظ بهتر کیفیت فرآورده نهایی، شیر پس از ورود به کارخانه تحت تاثیر حرارت قرار گیرد. شیری که بین ترتیب حرارت داده شده است، باید هرچه سریعتر مورد فرآیند قرار گیرد و احتیاط لازم جهت جلوگیری از آلودگی پس از حرارت دادن انجام شود.
- شیر و فرآورده های مایع شیر باید در دما و زمانی نگهداری شود که موجب افزایش تعداد میکروارگانیسم ها و ایجاد سفوم شود. اگرچه ممکن است رشد باکتریایی در برخی شرایط کنترل شده مانند تولید فرآورده های تخمیری ضروری باشد.
- هر گونه مواد خام و اجزاء به غیر از شیر برای مصرف خوراکی باید عاری از بوهای خارجی و آثار رنگ غیر طبیعی بوده و مناسب جهت اهداف مورد نظر باشد. این مواد باید دارای مجوز بهداشتی بوده و عاری از مواد خارجی باشند و همچنین باید مورد کنترل آزمایشگاهی قرار گیرند.
- مواد خام و اجزاء به غیر از شیر که در تهیه فرآورده های مختلف شیر مورد استفاده قرار می گیرند، باید تحت شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و ذخیره گردند و از آلودگی آنها توسط میکروارگانیسم ها، انکل ها، جوಡگان و حشرات ممانعت عمل آید. همچنین میزان رطوبت محل نگهداری این مواد باید در حدی باشد که از هر گونه آلودگی آنها جلوگیری شود و در مکان خشک با تهیه مناسب قرار گیرند.

#### ۱۱-۴-۲-۴- نکات مهم در مورد نگهداری و حمل و نقل

- دمای شیر به هنگام خروج از پستان حدود ۲۵ درجه سانتیگراد است. اگر فاصله محل تولید شیر تا کارخانه به اندازه ای باشد که ظرف مدت ۲ ساعت شیر به کارخانه حمل شود، نیازی به سرد کردن آن نیست اما اگر مدت زمان بیش از این مقدار باید بدليل آنکه در دمای مذکور باکتریهای موجود در شیر بسرعت تکثیر یافته، لاکتوز شیر را تبدیل به اسید لاکتیک کرده و شیر را بسرعت ترش می کنند. من بایست آن را به سرعت با یکی از روشهای متدائل ( ذکر شده در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۴۹ تا حدود ۴ درجه سانتیگراد خنک نمود.

سپس شیر خنک شده می بایست توسط بیدونها یا تانکرهای مخصوص حمل شیر ( با ویژگیهای مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۲ و ۳۵۴۹ ) به مراکز جمع آوری و یا مستقیماً به کارخانه های شیر حمل شود. همچنین باید سعی شود مدت زمان و مسافت حمل و نقل به حدائق ممکن کاهش یابد.

- فرآورده ها باید در وسایل نقلیه تمیز و تحت شرایط بهداشتی حمل گردند. فرآورده های با عمر نگهداری پایین باید در وسایل نقلیه با اتالک عایق، مجهز به سیستم سرد کننده و در دمای ۰ تا + ۶ درجه سانتی گراد حمل گردند. برای حمل بسته باید از وسایل نقلیه دارای اتالک عایق مجهز به سیستم سرد کننده با دمای -۲۵- درجه سانتی گراد استفاده شود.

- فرآورده های شیری باید با سایر کالاهایی که معکن است تاثیر نامطلوبی بر کیفیت فرآورده بگذارند، حمل گردند.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو،      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق صنواسط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- تانکرهای حمل شیر خام و سایر فرآورده های مایع شیر ( مانند آب پتیر ) نباید برای حمل و نقل سایر مواد مورد استفاده قرار گیرند.

- وسایل حمل و نقل و توزیع محصولات لبنی می باشد دارای ویژگیهای زیر باشند:

- سطوح داخلی کامپونهای حمل شیر و فرآورده های شیری باید صاف، عاری از برآمدگی و فرو رفتگی و ضد رطوبت بوده و بسهولت قابل شستشو و ضد عفونی باشند ( مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۳۵ ) او به خوبی جوش کاری و آب بندی شده باشند تا از ورود آفات و سایر منابع آلوده کننده جلوگیری بعمل آید. در ضمن، حد فاصل دو جدار بدنه اتاق کامپونهای باید دارای علیق مناسب بوده و از انتقال حرارت محیط خارج به داخل جلوگیری شود و دمای داخل اتاق ثابت باقی بماند.

- تمیز و بهداشتی بوده عاری از بوهای نامطلوب باشند.

- ماشینها نباید در معرض آلودگی و یا نور مستقیم خورشید ( به خصوص در مورد بستنی ) قرار نگیرند.

#### سکوی دریافت شیر خام

- دارای آزمایشگاه مجزا بوده و یا توسط دریچه ای کوچک مجهز به پرده هوا یا جریان مثبت هوا ، به آزمایشگاه واحد تولیدی باز شود تا توانایی انجام آزمایشات لازم و ضروری جهت پذیرفتن شیر ورودی را داشته باشد.

- درب این بخش به هیچ عنوان به سمت سالن اصلی تولید باز نشود.

- کارگران و پرسنل این بخش به هیچ عنوان بطور مستقیم وارد سالن اصلی تولید نشوند.

#### مخازن ذخیره شیر خام

این مخازن باید دارای ویژگیهای ذیل باشند:

- جنس کلیه مخازن از فولاد ضد زنگ مناسب برای صنایع لبنی باشد.

- کلیه مخازن مجهز به سیستم های شستشو و ضد عفونی مناسب بوده و دارای سیستم CIP باشد.

- کلیه مخازن دارای سیستم های کنترل و ثبت دما و حفظ برودت لازم جهت نگهداری شیر خام باشد.

- کلیه لوله ها، دریچه ها، پمپ ها و ارتباطات از جنس فولاد ضد زنگ مناسب برای صنایع لبنی باشد.

- کلیه سیستم های کنترلی اعم ( از دما، حجم و ... بحصورت خودکار بوده ، مترومات آن دارای سیستم های ثبات باشد).

#### سردخانه ها

- واجدهای تولید کننده شیر و سایر فرآورده های لبنی به منظور نگهداری و حفظ کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی خود باید از سردخانه مناسب ( زیر صفر و بالای صفر ) برای این منظور استفاده



نمایند. وضعیت ساختهای سرخانه و مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۹۹ باشد.

#### ۵- تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استانداردهای معتبر و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تأمین نماید.

##### ۱-۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه (ساده و طعم دار) - صافیها

- کلاریفایر ( ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفلتر )

- هواگیر و بوگیر

- مبدل‌های حرارتی و برونقی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور ( خامه گیر )

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور

- قیف های اختلاط ( Triblender ) ( در صورت نیاز )

- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء ( در صورت نیاز )

- همزنیزاتور

- استریلیزاتور ( در صورت نیاز )

- مخازن نگهداری محصول آماده

- پرکن خودکار

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول ( طبق مدرجات پرونده ساخت )

- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک

- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

##### ۱-۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر تبخیر شده و شیر تغليظ شده شیرین - صافیها

- کلاریفایر ( ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفلتر )

- هواگیر و بوگیر



۳

- مبدل‌های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور (جهت شیر تغییض شده شیرین)
- قیفهای اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)
- مخازن تهیه و نگهداری محلول قندی (در صورت افزودن قند بصورت محلول) (جهت شیر تغییض شده شیرین)
- اوپرатор مجهز به سیستم خلا
- سردکن تحت خلاء مجهز به همزن (جهت شیر تغییض شده شیرین)
- هموژنیزاتور (جهت شیر تبخیر شده)
- استریلیزاتور (جهت شیر تبخیر شده)
- مخازن و ظروف نگهداری محصول آماده
- پرکن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خودکار مناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پرونده ساخت)
- دستگاه چاپکر
- کارتن گذاری یا شرینک
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

#### ۵-۳- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر خشک

- صابیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)
- هوایکد و بوگیر
- مبدل‌های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور
- قیف‌های اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)
- هموژنیزاتور (در صورت نیاز)
- اوپرатор مجهز به سیستم خلا

- خشک کن های افشاری یا غلتکی
- سیستم های جمع آوری نرات معلق حاصل از خشک کردن ( Collector )
- آسیاب و الک ( در صورت استفاده از خشک کن غلتکی )
- دستگاه Instantizer ( در صورت نیاز )
- مخازن و ظروف نگهداری محصول آماده
- پرکن خودکار
- سیستم های مکننده هوای بالای محصول در طرف و تزریق گاز بی اثر ( در صورت نیاز )
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول ( طبق مندرجات پروانه ساخت )
- دستگاه چاپکر
- پالتاپر مجهز به شرینک ( در صورت نیاز )
- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

#### ۴-۴- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع خامه

- صافیها
- کلاریفایر ( ترجیحاً باکتوفیوز یا میکروفیلتر )
- هواگیر و بوگیر
- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- قیف های اختلاط ( Triblender ) ( در صورت نیاز )
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء ( در صورت نیاز )
- پاستوریزاتور یا استریلیزاتور خامه
- هموژنیزاتور
- مخزن نگهداری خامه پاستوریزه یا اسپتیک تانک برای خامه استریل
- پرکن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول ( طبق مندرجات پروانه ساخت )
- دستگاه چاپکر
- کارتن گذاری یا شرینک
- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید



## ۵-۵- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع ماست

- صانعها
- کلاریفایر ( ترجیحاً باکتروفیلر یا میکروفیلتر )
- هواگیر و بوگیر
- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- قیف های اختلاط ( Triblender ) ( در صورت نیاز )
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء ( در صورت نیاز )
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور شیر مورد استفاده در تهیه ماست ( صفحه ای یا لوله ای و یا دیگ های سه جداره )
- هموژنیزاتور
- مخزن نگهداری شیر پاستوریزه ( در صورت نیاز )
- اوپراتور ( در صورت نیاز )
- تانک تهیه و نگهداری مایه ماست
- تانک مایه زنی ماست یا پمپ های تزریق
- ویسکوپلاتور چهت تکلیر استارتزهای مایه ماست ( در صورت نیاز )
- پرکن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول ( طبق مندرجات پروانه ساخت )
- دستگاه چاپگر
- گرمخانه
- سریخانه
- بسته بندی ثانویه ( کارتن گذاری یا سبد گذاری یا شرینک و ... )
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

## یادآوری ۱

جهت تولید انواع ماست طعم دار، می بایست مخازن نگهداری ترکیبات افزودنی ( نظیر میوه، موسیر و ...) موجود باشد.

## یادآوری ۲

در مورد ماست چکیده، آبگیری فقط باید با استفاده از سپراتور خودکار صنعتی انجام شود.



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

## یادآوری ۳

جهت تولید ماست های هم زده، میوه ای و ماست اولیه جهت تولید ماست چکیده، می بایست تانک دو چداره انکوباسیون موجود باشد.

## یادآوری ۴

در صورت استفاده از پودرهای استارتر لیوفیلیزه، استفاده از ویسکوباتور الزامی است.

## یادآوری ۵

گرمخانه و سردخانه می توانند در یک مکان مشترک باشند.

## ۵-۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کره

## - صافیها

- کلاریفایر ( ترجیحاً بالکتوفیوژ یا میکروفیلتر )

- هواگیر و بوگیر

- مبدلهای حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپرائور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور خامه

- تانک های تهی استارتر ( در صورت تهیه کره لاکتیکی یا ترش )

- تانک نگهداری خامه و در صورت نیاز افزودن استارتر

- سرد کننده ها

- دستگاه کره زنی مداوم یا غیر مداوم ( چرن )

- مخازن یا وتهای نگهداری کره قبل از بسته بندی ( در روش غیر مداوم )

- دستگاه خودکار بسته بندی کره

- دستگاه چاپگر

- کارتون گذاری یا شرینک

- ضمالیم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

## ۷-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی کره

- دستگاه نرم کن کره

- دستگاه بسته بندی خودکار



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک

- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

### پارآوری

اتفاق نگهداری جهت رفع انجعاد کرده قبیل از ترم کردن ضروری است.

۸-۵ - حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع پنیر

- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر سفید آب نمکی

### \* روش نیمه صنعتی

- صافیها

- کلاریفاير (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدلهاي حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیر سازی

- تانک تهیه استارتر مجهز به هزن

- وث های تهیه پنیر و سیستم برش لخته و پرس جهت آبگیری

- قالبهاي پلاستيكي سوراخ دار لخته (Blackforms)

- مخزن ذخیره آب پنیر (در صورت نیاز)

- سیستم مخصوص انتقال دهنده لخته های پنیر به مخازن آب نمک (در صورت نیاز)

- پاستوریزاتور آب نمک

- مخازن تهیه و نگهداری آب نمک پاستوریزه اشیاع و آب نمک بسته بندی

- دستگاه خنک کننده آب نمک پاستوریزه

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)

- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک و ...

- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید



## روش صنعتی

## ۱- روش کواکولاسیون (Coagulation)

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هواگیر و بوگیر

- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیر سازی

- تانک های تهیه استارت

- تانک رسانیدن شیر پنیرسازی (نگهداری شیر پنیرسازی همراه با استارت جهت رسیدن به pH مطلوب)

- دستگاه کواکرلاتور (تجهیز به پمپ تزریق CaCl<sub>2</sub> پمپ تزریق آنزیم، همزفها و کاترهای طولی و عرضی)

- قالبهای پلاستیکی سوراخدار لخته (Blackforms)

- دستگاه ترنر (Tumer) جهت آبگیری دلمه

- مخازن تهیه و نگهداری آب نمک غوطه وری

- پاستوریزاتور آب نمک

- دستگاه جداسازی پنیر از قالب (Demoulding)

- دستگاه بسته بندی و کیوم

- سردخانه

- دستگاه چاپگر

- کارتون گذاری یا شریک و ...

- ضمائم، اتصالات و پمبهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

## ۲- روش اولترافیلتراسیون

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هواگیر و بوگیر

- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ



- پاستوریزاتور شیر مورد استفاده در پنیرسازی

- تانک ذخیره شیر پاستوریزه

- غشاهای UF

- فموژنیزاتور کنسانتره

- پاستوریزاتور کنسانتره

- تانک آماده سازی استارتر

- تانک تخمیر شیر پنیرسازی

- پرکن خودکار پنیر

- مخزن مایه پنیر

- ترزل انعقاد

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)

- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک و ...

- خمام، اتصالات و پعبهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پیتنا

#### \* تجهیزات آماده سازی دائمی پنیر

1- روش نیمه صنعتی

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدل‌های حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیرسازی

- تانک تهیه استارتر مجهز به همزن

- وت های تهیه پنیر مجهز به سیستم برش لخته و پرس جهت آبگیری

- قالب‌های پلاستیکی سوراخ دار لخته (Blackforms)

- مخزن ذخیره آب پنیر (در صورت نیاز)



## ۲- روش صنعتی

### - صافیها

- کلاریفایر (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدلهاي حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپر آتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیرسازی

- تانک های تهیه استارتر مجهز به همزن

- تانک رسانیدن شیر پنیرسازی (نگهداری شیر پنیرسازی همراه با استارتر جهت رسیدن به pH مطلوب)

- دستگاه کواگرلاتور (مجهز به پمپ تزریق CaCl<sub>2</sub> پمپ تزریق آنزیم، همزناها و کاترهای طولی و عرضی )

- قالب های پلاستیکی سوراخدار لخته (Blackforms)

- دستگاه ترنر (Tuner) جهت آبکری دامه

## \* تجهیزات تهیه پنیر پیتززا

- دستگاه خردکن پنیر

- دستگاه پخت مجهز به همزن همراه با آب داغ

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مشترکات پروانه ساخت )

- مخزن آب یخ همراه با پلیت کولر

- سردخانه زیر صفر

- دستگاه چابکر

- کارتون گذاری یا شرینک و ...

- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر خامه ای

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدلهاي حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو  
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- سپرائور شیر
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور شیر پنیر سازی
- تانک تحمیر
- همرژنیزاتور
- تانک آماده سازی استارت
- تانک اختلاط برای تملک، ادویه ها و سبزی ها (در صورت نیاز)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
  - دستگاه چاپگر
  - کارتن گذاری یا شرینک
  - ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید
- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پرورده (فرآوری شده)
- مخازن و ظروف نگهداری پنیر مصرفی
- آسیاب پنیر
- ووت تغذیه به سمت پخت
- دستگاه پخت تحت خلاء
- ترولی و انتقال دهنده های مخلوط پنیر
- تانک کرمینگ (Creaming tank) (در صورت نیاز)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
  - دستگاه چاپگر
  - کارتن گذاری یا شرینک و ...
  - ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

#### تذکر

بسته بندی پنیر با توجه به نوع پنیر باید در محل مناسب و دور از سالن های دیگر تولید انجام گیرد

#### ۹-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع بسته

- صافیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتروفیلوئر یا میکروفیلتر)
- هوا گیر و بوگیر
- مبدل های حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای



- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور (در صورت نیاز)
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پیش گرم کن (Preheater)
- قیف های اختلاط (Triblender)
- تانک تهیه فرمولاسیون و مخلوط کردن اجزاء
- پاستوریزاتور
- هموئیزاتور
- تانک رسانیدن (Aging)
- تانک عمل آوردی شکلات
- فریزرهای مداوم
- دستگاه روکش زنی بستنی (در مورد بستنی های شکلاتی یا میوه ای)
- اکسیژندر (جهت محصولات فانتزی و لوکس مانند بستنی عروسکی، مگنوم، رولت و ...)
- توتل انجداد (جهت محصولات فانتزی و لوکس مانند بستنی عروسکی، مگنوم، رولت و ...)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

#### ۱۰-۵ حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید کشک مایع

- \* در صورت استفاده از شیر یا ماست به عنوان ماده اولیه
  - صافیها
  - کلاریفایر (ترجیحاً بالکتوفیلوز یا میکروفلیتر)
  - هوا گیر و بوگیر
  - مبدلهای حرارتی و برویتی لوله ای یا صفحه ای
  - مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
  - سپراتور
  - مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
  - پاستوریزاتور شیر مورد استفاده در تهیه ماست
  - تانک مایه زنی ماست در ۴۲-۴۵ درجه سانتی گراد
  - تانک سه جداره جهت حرارت دهنی ماست تا نقطه جوش و خنک کردن آن



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل تغذیه بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق ضوابط لقی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و قرآورده های لبنی

- تانک تهیه آب نمک
- سپدانور آبگیری ماست
- تانک نمک زنی و ذخیره سازی قبل از بسته بندی مجهز به همزن
- پرکن خودکار
- دستگاه شیشه شور و اتوکلاو (در صورت بسته بندی در شیشه)
- دستگاه دربندی خودکار جهت شیشه یا دوخت حرارتی خودکار جهت پری پک (کيسه های سه لایه)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

#### بادآوری ۱

در صورتی که برای تولید کشک از ماست آماده استفاده می شود، تجهیزات ذکر شده تا انتهای بند تانک مایه زنی ماست مورد نیاز نمی باشد.

#### بادآوری ۲

ماست مورد استفاده در تهیه کلشک می باشد از کارخانه های دارای پروانه ساخت تهیه شود.

- \* در صورت استفاده از کشک خشک به عنوان ماده اولیه
- سورتینگ و تمیز کردن کلشک خشک
- وان شستشو با پمپ تخلیه
- دستگاه خرد کن
- تانک اختلاط کلشک و آب مجهز به همزن
- فیلتر
- تانک ذخیره
- تانک دو جداره پخت اولیه مجهز به سیستم بخار
- تانک دو جداره پخت ثانویه مجهز به سیستم بخار
- دستگاه شیشه شور و اتوکلاو (در صورت بسته بندی در شیشه)
- پرکن خودکار
- دستگاه دربندی خودکار جهت شیشه یا دوخت حرارتی خودکار جهت پری پک (کيسه های سه لایه)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و قرآورده های لبنی

## ۱۱-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید دوغ

- صافپها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)
- هواگیر و بوگیر
- مبدل‌های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور
- هموزنیزاتور
- مخزن نگهداری شیر پاستوریزه
- تانک مایه زنی ماست
- گرمخانه
- سردخانه
- تانک ذخیره ماست
- تانک اختلاط ماست، آب، نمک و سایر اجزاء مجهز به همزن
- مخزن ذخیره (در صورت نیاز)
- دستگاه بطری شور خودکار (در صورت بسته بندی در PET یا شیشه)
- کربناتور مجهز به سیستم های تصفیه مناسب (در صورت استفاده از کاز CO<sub>2</sub> مصنوعی در تهیه دوغ گازدار)
- پر کن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خوبکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتون گذاری یا شرینک و ...
- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

## یادآوری ۱

در صورتی که برای تولید دوغ از ماست آماده استفاده می شود، تجهیزات ذکر شده تا انتهای بند سردخانه مورد نیاز نمی باشد.

## یادآوری ۲

ماست مورد استفاده در تهیه دوغ می باشد از کارخانه های دارای پروانه ساخت تهیه شود.



## ۵-۱۲- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع فره فروت

- مخازن ذخیره آب پنیر یا آب ماست
- اوپراتور یا تغليظ کننده تحت خلاء
- تانک تهیه فرمولاسیون (در صورت نیاز)
- تانک پخت نهایی
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

## یادآوری

آب پنیر (حاصل از تولید پنیر) یا آب ماست (حاصل از تولید ماست یا کشک) بصورت تغليظ شده یا تغليظ نشده باید از کارخانه های دارای پروانه ساخت پنیر یا ماست تهیه و پس از پاستوریزه کردن و سرد کردن سریع در کارخانه مبدأ، با حدائق فاصله زمانی با استفاده از تانکر دو جداره از جنس استیل ضد زنگ، حمل و در کارخانه مقصد در مخازن دو جداره و عایق بندی شده از جنس استیل ضد زنگ ذخیره گردد.

## نکته ۱

کلیه سطوح در تماس با شیر و سایر فرآورده های لبنی (اعم از کلیه مخازن ذخیره، تانک های اختلاط، پمپ ها، فیلترها و ...) می بایست از جنس استیل ضد زنگ مناسب برای لین فرآورده ها باشد.

## نکته ۲

ویژگی های آب مورد استفاده در خط تولید جهت فرآوری یا شستشو می بایست مطابق با استاندارد ملی ویژگی های آب آشامیدنی به شماره ۱۰۵۲ باشد.



## ۶- آزمایشگاهها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد

## ۶-۱- حداقل آزمایشهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی مورد نیاز

- شیر خام : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴
- شیر پاستوریزه : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲
- شیر استریلیزه : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۲۸
- شیر تبخیر شده : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۴۵
- شیر تغییض شده شیرین : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۴۴
- شیر طعم دار : مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۲۷
- شیر خشک : مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۲
- خوراک شیر خوار ۱ ( شیر خشک ویژه تغذیه شیر خوار از بدو تولد تا ۶ ماهگی ) : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۰۲-۱
- خوراک شیر خوار ۲ ( شیر خشک ویژه تغذیه شیر خوار از ۶ ماهگی به بعد ) : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۰۲-۲
- خامه : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۱
- کره : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۶
- ماسست : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۵
- ماسست طعم دار : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۴۶
- پنیر : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۴۴
- بستنی : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۰
- دوغ : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۳
- کشک : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۲

## پادآوری

کلیه تولید کنندگان مرتفعند ویژگیهای فرآورده های خود را مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردها مورد آزمایش قرار دهند. بدینهی است در صورتی که شماره استانداردی در بالا از قلم افتاده و یا استاندارد جدیدی تدوین شده باشد، ایشان موظف به اجرای استاندارد مربوطه می باشند.



**حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی**

- تولوئن
- کاروفرم
- اسید استیک
- اسید تری کلرو استیک
- پیریدین
- اپتیدرید استیک
- استرنیتریل
- دی اتیل اتر
- استون
- متانول
- کلرید سدیم
- تری فلورو استیک اسید
- سلیم دو نسبیل سولفات
- اکسید قرمز جیوه ( پنیر خامه ای، پنیر پیتا و پنیر پروسس )
- هکزان
- پشم شیشه
- سولفات سدیم
- گاز خنثی
- محلول استاندارد آفلاتوکسین M1
- سالیسیلات سدیم
- استات روى
- فرو سیانور پتابسیم
- نارنارات سدیم پتابسیم
- ساکارن خالص
- هیدروکسید سدیم ( سود )
- فنل فتالین
- الکل ایزو آمیلیک
- هیدروکسید آمونیوم
- متانول
- اتر
- اتردو پترول



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت خدا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- آب مقطر

- شن کوارتز یا شن دریا

- چرل شیشه ای یا سنگ جوش

- قطعات کوچک چینی سخت یا کربور سیلسیوم

- سولفات مس ( کات کبود )

- سولفات پتاسیم

- اسید سولفوریک

- سولفات آمونیوم

- اسید بوریک

- اسید کلریدریک

- متیل رد

- بروم کرزول کرین

- رو۳ دو متیل

- ترا بوران دو سدیم

- کربنات سدیم

- بی کربنات سدیم

- پارا نیترو فنیل هستات دی سدیک

- محول های رقیق کننده

- کلرور پتاسیم

- اسید نیتریک

- اکسید دی اتیلیک

- اتیل متیل کتون

- بنزن

- هیدروکسید باریم

- متا بورات سدیم

- فنیل هستات دی سدیک

- پودر B.O.C ( دی برمو کینون کلریمید ) یا معرف Gibb

- بوتانول

- فنل خالص

- سولفات کمالت

- دی گلیکول لورات S ( عامل ضد کف )

- سیترات سدیم



- سدیم هگزامتا فسفات (پودر کالگون)
- ترا سدیم اتیلن دی آمین ترا استیک اسید
- نیترات نقره
- کرومات دو پتاس
- هیدروکسید پتاسیم (پتاس)
- اتر اتیلیک
- مولیبدات سدیم
- اسید اسکوربیک
- ارتو فسفات دی هیدروژن پتاسیم
- اسید کاپروئیک (پنیر پروسس)
- N-متیل-N-تری متیل سیلیل-تری فلورو استرامید (پنیر پروسس)
- متیل اورانز (پنیر پروسس)
- اسید سوربیک (پنیر پروسس)
- سوربات پتاسیم (پنیر پروسس)
- گلیسیرین (شیر خشک اطفال)
- روغن پنبه دانه (شیر خشک اطفال)
- سلیت ۶۴۵ (شیر خشک اطفال)
- اتیلن دی کلراید (شیر خشک اطفال)
- آنتیموان تری کلراید (شیر خشک اطفال)
- کلرور استیل (شیر خشک اطفال)
- محلول استاندارد کلیسیفرول (شیر خشک اطفال)
- پلی اتیلن گلیکول (شیر خشک اطفال)
- ایزو اکتان (شیر خشک اطفال)
- آلمین خنثی (شیر خشک اطفال)
- فلور کس X.X.S (شیر خشک اطفال)
- کازتین (شیر خشک اطفال)
- زغال اکتیو (شیر خشک اطفال)
- سولفات آدنین (شیر خشک اطفال)
- محلول آدنین، گوانین، اوراسیل (شیر خشک اطفال)
- گلوکز خشک (شیر خشک اطفال)
- سولفات منکنز (شیر خشک اطفال)
- پلی سوربات ۸۰ (شیر خشک اطفال)



- سولفات مسیزم (شیر خشک اطفال)

- سولفات آهن (شیر خشک اطفال)

- محلول تربیترافان (شیر خشک اطفال)

- پارا آمینو بنزوئیک اسید (شیر خشک اطفال)

- پیریدوکسین هیدرو کلرايد (شیر خشک اطفال)

- پانتوتات کلسیم (شیر خشک اطفال)

- اسید نیکوتینیک (شیر خشک اطفال)

- بیوتین (شیر خشک اطفال)

- ریبوفلاوین (شیر خشک اطفال)

- استات سدیم (شیر خشک اطفال)

- سیستئین هیدرو کلرايد (شیر خشک اطفال)

- گوتاتیون (شیر خشک اطفال)

- محلول آسپارازین (شیر خشک اطفال)

- محلول گرانتین (شیر خشک اطفال)

- عصاره مخمر (شیر خشک اطفال)

- عصاره کلیه خوک (شیر خشک اطفال)

- عصاره پانکراس مرغ (شیر خشک اطفال)

- اسید فولیک (شیر خشک اطفال)

- آگار (شیر خشک اطفال)

- محلول استانداره ویتامین A (شیر خشک اطفال)

- کلرور کلسیم (شیر خشک اطفال)

- برومومیمول بلو (شیر خشک اطفال)

- محلول آنزیم Clarese, Mylase P یا آلفا آمیلاز (شیر خشک اطفال)

- سیلیکات معاوض کاتیون (شیر خشک اطفال)

- سولفات کیدین (شیر خشک اطفال)

- تیامین هیدرو کلرايد (شیر خشک اطفال)

- اسید متا فسفویک (شیر خشک اطفال)

۲- ۶ - کلروفتل اندوفتل (شیر خشک اطفال)

- ایزوپروپیل الکل (شیر خشک اطفال)

- پیروگالول (شیر خشک اطفال)

- رتینیل پالمیتات (شیر خشک اطفال)

- محلول سولفور سیانور آمونیوم (شیر خشک اطفال)



- کلاتر پتاسیم ( شیر خشک اطفال )
- محلول اشباع شده اکسالات آمونیوم در آب ( شیر خشک اطفال )
- بودنی قلوئوراید ( شیر خشک اطفال )
- هپتان ( شیر خشک اطفال )
- متیلات سدیم ( شیر خشک اطفال )
- متیل پتاتوات ( شیر خشک اطفال )
- کلرور متیلن
- سوربات پتاسیم
- یدور پتاسیم
- پودر نشاسته
- هپتو سولفات سدیم
- ورقه سلولز
- ورقه آلومینیوم
- ورقه روی
- گاز کلر
- پرمگنات پتاسیم
- تترا کلرید کربن
- اسید سالیسیلیک
- بیو کرومات پتاسیم
- ید خالص
- محلول برم
- سوبیلمه
- تیو سیانات آمونیوم یا پتاسیم
- محلول اشباع شده سولفات آمونیاکی آهن
- اسید اگزالیک
- گلوکن خالص
- محلول های بافر استاندارد
- سولفات روی
- دی پتاسیم هیدروژن فسفات
- منو پتاسیم هیدروژن فسفات
- گلیسرول
- اسید سولفانیلیک ( شیر خشک اطفال )



- آلفا نفتیل آمین (شیر خشک اطفال)
- فرمالدئید
- آب اکسیژن
- محلول سیترات
- سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات
- استات آمیل
- اسید هیدروکلریک
- سیم آهن
- پودر روی
- الكل ایزو بوتیلیک
- اسید پرکلریک
- پرسولفات پتاسیم
- اکزالات سدیم یا پتاسیم

#### حداقل محیط های کشت مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی

محیط کشت ژلوز

- محیط کشت برلیانت گرین لاکتوز بایل براث
- محیط کشت ویولت رد بایل آگار (VRBA)
- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA)
- محیط کشت پلیت کانت آگار همراه با شیر بدون چربی<sup>۱</sup>
- محیط کشت برلیانت گرین بایل گلوکز براث
- محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
- محیط کشت گلوکز آگار
- محیط کشت نوترینت آگار
- معرف اکسیداز
- محیط کشت مک کانکی آگار
- محیط کشت لوریل سولفات تریپتوز براث
- محیط کشت لاکتوز براث
- محیط کشت کریستال ویولت نوتراں رد بایل لاکتوز (VRBL) آگار
- محیط کشت KF Streptococcus Agar

1- Plate count skim milk agar



## Brain Heart Infusion Broth - محیط کشت

- بیپتون تک دار
- آبگوشت E.C
- آب تریپتون
- معرف اندول (معرف کواکس)
- محیط کشت عصاره مخمر دکستروز کلارامفینیکل آگار
- محلول رنگ آمیزی لاکتوفتل کاتن بلو
- متیلن بلو
- محیط کشت پوتینو دکستروز آگار
- محیط کشت مالت و عصاره مخمر دارای درصد ساکارز
- پودرهای رنگ آمیزی گرم
- محیط کشت ساپورت دکستروز براث اصلاح شده
- محیط کشت گرشت پخته نمکدار
- محیط کشت برد پارکر آگار
- محیط کشت فل فتالین دی فستفات آگار با پلی میکسین
- محیط کشت آب بیپتون دار با قره
- محیط کشت تتراتیونات
- محیط کشت سلنتیت سیستین
- محیط کشت برلیانت گرین فل رد آگار
- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
- محیط کشت تربیل شوگر آیدون آگار
- محیط کشت اوره آگار
- محیط کشت لیزین دکربوکسیله شونده
- محیط کشت سولفیت پلی میکسین سولفادیازین (SPS) (شیر خشک اطفال)
- محیط کشت آگار خون دار با نترمایسین (شیر خشک اطفال)
- صایع تیوکلیکولات بدون دکستروز (شیر خشک اطفال)
- محیط شیر تورنیل دار (شیر خشک اطفال)
- آبگوشت نیترات (شیر خشک اطفال)
- محیط کشت Moclung Toabe Egg Yolk Agar (شیر خشک اطفال)

- آنتی توکسین اختصاصی یا پلی والان گروه کاستریدیوم پرفرازننس سپتیکوم و کلستریدیوم اودماسیاپس (نووچی) (شیر خشک اطفال)
- محیط فتل رد دارای نرده تخم مرغ و پلی میکسین (شیر خشک اطفال)
- محیط متیل رد-وپرسکوثر (MR-VP) (شیر خشک اطفال)
- محیط نشاسته آگار (شیر خشک اطفال)
- میکروب ویژه آزمون *Calidolactis Bacillus Stearothermophilus* سویه ۹۳۵ (شیر خشک اطفال)
- محلول پنی سیلین استاندارد (شیر خشک اطفال)
- محلول پنی سیلیناز (شیر خشک اطفال)
- محلول سالین
- معرف واکنش بتا-گلاکتوزیداز
- معرف واکنش وگس-پروسکوثر
- محلول آلفا نفتول (معرف باریتز) (شیر خشک اطفال)
- کریستال کرآتن (شیر خشک اطفال)
- محلول لوگل (شیر خشک اطفال)
- بافر غسفات

#### ۲-۶- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

- لاکتودانسیمتر
- ترمومتر
- بوته پلاتینی ته صاف
- هاون چینی با دسته
- بن ماری (حمام آب)
- حمام روغن (شیر خشک اطفال)
- یخچال یا حمام سردکن
- پیمانه استوانه ای
- تشک مخصوص پیمانه استوانه ای
- بشقاب چینی صاف
- گریوسکوپ
- انواع بالن
- انواع ارلن
- انواع استوانه مدرج
- انواع بی پت



- انواع بشر
- بشر از جنس استیل ضد زنگ (شیر خشک اطفال)
- انواع پورت
- انواع پلیت
- پوآر
- هبرد
- پخش کننده<sup>۱</sup>
- اسپاتول
- قیف شیشه ای
- پنس
- پیست
- همزن شیشه ای
- همزن مغناطیسی
- ترازو
- هیتر
- کوره الکتریکی
- انواع بوتیرو مترا (چربی سنج)
- چوب پنبه لاستیکی یا درهای لشکری و کلید مخصوص آن
- ظرف یا لوله استخراج چربی
- ظرف توزین ته صاف
- سانتریفوژ
- سانتریفوژ مخصوص ذربر
- Hمترا
- فتو مترا
- اسپکترو فتو مترا
- اسپکترو فلور مترا (شیر خشک اطفال)
- پتانسیومتر
- کالری متر فتو الکتریک
- دستگاه لایی باشد
- تبخیر کننده (اوپراتور) چرخشی مجهز به خلاء
- آون یا انزو



- آون مجهز به خلاء
- ینکوباتور
- انکرباتور بخچالدار
- مخلوط کن چرخشی
- مخلوط کن با حرکات دودی یا خربه ای
- قیف دکانتور
- لوله موئین
- میکروسرنگ (سمپلر)
- کاغذ صافی
- مجموعه کامل آزمایش کلدا
- مجموعه کامل آزمایش چربی (سوکسله)
- انواع لوله آزمایش
- جالوله ای
- کاربد
- کاغذ تورنسیل
- تور سیمی
- شعله گاز
- سه پایه فلزی
- کروزه چیزی
- کاغذ آلومینیومی
- کارد آزمایشگاهی (اسکالبل)
- دیسک مخصوص کاغذی
- صفحات فیلتر ذرات سوخته (شیر خشک اطفال)
- کارت آزمون ذرات سوخته (شیر خشک اطفال)
- دستگاه مکنده
- صافی خمیر شیشه
- صفحه فولادی چهار گوش
- صفحه آلومینیومی چهار گوش
- همگن کننده (هموژنایزر)
- رنده یا چوخ گوشت
- کپسول مخصوص از جنس آلومینیوم، نیکل یا فولاد ضد زنگ
- کپسول چیزی



- شیشه ساعت

- انبر یا گیره کوره

- دسیکا تور با عامل خشک کننده مناسب ( سیلیکاژل ) و شناساگر رطوبتی

- انواع الک یا صافی

- ستون شیشه ای کروماتوگرافی ستونی

- دستگاه نقطیز شیشه ای رایشر- مايسل

- زمان سنج ( شیر خشک اطفال )

- کلنی کانتر

- لوله دورهایم

- اتوکلاو

- میکروسکوپ

- لام و لامل

- لوله خمیده لاشکل

- لامب UV

- لوب یا آنس برای کشت دادن

- جار بی هوایی

- دستگاه صاف کننده شامل قیف فولادی

- صافی غشایی

- صفحه نگهدارنده صافی غشایی

- گیره تثیت کننده

- پمپ خلاه

- بالشنتک جانب

- فشار سنج ( دوغ )

- لوله مخصوص سیفون

- دستگاه کاز کروماتوگراف یا صفحات کروماتوگرافی

- دستگاه کروماتوگرافی مایع ( شیر خشک اطفال )

- آشکارساز ( شیر خشک اطفال )

### تذکر

در صورتی که هر واحد تولیدی قادر به انجام برخی آزمایشات خاص نباشد، باید ضمن عقد قرارداد، نمونه خود را به آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده توسط وزارت بهداشت ارجاع دهد تا مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به صورت مستند تهیه و نگهداری شود.